

# Разветвитель вызывных видеопанелей SLINEX VZ-20

## Назначение

Разветвитель вызывных видеопанелей Slinex VZ-20 предназначен для подключения двух аналоговых вызывных видеопанелей, к одному каналу видеодомофона. Разветвитель совместим со всеми моделями аналоговых вызывных панелей, использующими для подключения 4-х проводную схему.

## Технические характеристики

Напряжение питания:	от 12 до 15 В
Ток потребления:	не более 50 мА
Чувствительность вызова:	не менее 1 В
Коммутируемый ток по каналам, Audio, Video, Power и x-channel:	не более 2 А; 24 В
Количество подключаемых панелей:	2 шт.
Подключение к видеодомофону:	4-х проводной стандарт подключения аналоговых вызывных панелей (Slinex, Косот, Commax и другие)

Перемычка «**JP**» отсутствует: При выполнении на видеодомофоне просмотра изображения с вызывной панели, будет осуществляться просмотр той панели, с которой в последний раз был осуществлен вызов.

Перемычка «**JP**» установлена: При просмотре на видеодомофоне вызывной панели, всегда будет осуществляться просмотр первой вызывной панели.

(По умолчанию перемычка «**JP**» в разветвителе установлена с завода).

## Схема подключения разветвителя-расширителя Slinex VZ-20

